

gen_node_cert.sh详解

```
1 Usage:
2   -c <cert path>           [Required] cert key path
3   -g <gm cert path>        gmcert key path, if generate gm node cert
4   -s                        If set -s, generate certificate for sdk
5   -R                        If set -R, generate certificate for sdk with
                             ecdsa, default rsa, work with -s
6   -o <Output Dir>          Default ${output_dir}
7   -h Help
8 e.g
9   $0 -c nodes/cert/agency -o newNode
    #generate node certificate
10  $0 -c nodes/cert/agency -o newSDK -s
    #generate sdk certificate
11  $0 -c nodes/cert/agency -g nodes/gmcert/agency -o newNode_GM
    #generate gm node certificate
12  $0 -c nodes/cert/agency -g nodes/gmcert/agency -o newSDK_GM -s
    #generate gm sdk certificate
```

```
1 参数使用说明:
2   -c <证书路径> [必填] 证书密钥路径
3   -g <国密证书路径> 如果生成国密节点证书, 则提供国密证书密钥路径
4   -s 如果设置 -s, 生成用于 SDK 的证书
5   -R 如果设置 -R, 生成用于 SDK 的椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 证书, 默认为 RSA, 需与
    -s 结合使用
6   -o <输出目录> 默认为 ${output_dir}
7   -h 帮助
8 示例:
9  $0 -c nodes/cert/agency -o newNode # 生成节点证书
10 $0 -c nodes/cert/agency -o newSDK -s # 生成 SDK 证书
11 $0 -c nodes/cert/agency -g nodes/gmcert/agency -o newNode_GM # 生成国密节点证书
12 $0 -c nodes/cert/agency -g nodes/gmcert/agency -o newSDK_GM -s # 生成国密 SDK 证书
```